

福建省产品质量监督抽查实施细则

絮用纤维制品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽取样品数量

产品种类	抽样数量 (条/套/个)	检验样品数量 (条/套/个)	备用样品数量 (条/套/个)
绗缝制品	2	1	1
被类	2	1	1
枕、靠垫类产品	3	2	1

2 检验依据

表 2 絮用纤维制品检验项目

序号	检测项目		检测方法
1	甲醛含量		GB/T 2912.1-2009
2	pH 值		GB/T 7573-2009
3	直接或 间接包 覆填充 物的纺 织品	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009
4		耐水色牢度	GB/T 5713-2013
5		耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
6		耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
7		耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
8		耐唾液色牢度	GB/T 18886-2002 GB/T 18886-2019
9		耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
10		燃烧性能	GB/T 14644-2014
11		重金属	GB/T 30157-2013
12		邻苯二甲酸酯	GB/T 20388-2016

13	纤维含量	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 38015-2019
14	絮用纤维原料要求	GB 18383-2007

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24252-2019 蚕丝被

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 32605-2016 羊毛、羊绒被

FZ/T 62019-2012 工艺绗缝被

FZ/T 81005-2017 绗缝制品

GH/T 1020-2000 梳棉胎

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。